BOSCH
Innovación para tu vida

HEAVY DUTY

Amoladora Angular GWS 17-125 PS Professional

Número de SKU (Referencia)	Código EAN	País de Origen
0601.701.3E0-000	**4059952576688**	**Alemania**

- **Nuevo interruptor PROtection:** Máxima comodidad y desconexión inmediata de la energía al soltar el interruptor.
- **Selección de Velocidad (Speed Selection):** Ajuste de velocidad personalizado según el tipo de aplicación y material.
- **Protección integral del usuario:** Incluye KickBack Control, Restart Protection, empuñadura lateral Vibration Control y filtro de polvo removible.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La amoladora angular **GWS 17-125 PS Professional** con selección de velocidad ofrece la máxima comodidad durante el trabajo gracias a su diseño de agarre delgado y ergonómico. El interruptor PROtection desconecta inmediatamente la amoladora en cuanto se suelta. Su elevada potencia, robustez y protección mejorada contra el polvo mediante entradas de aire en la parte trasera garantizan una productividad máxima.

Esta pequeña amoladora es ideal para lijar y desbastar metal o cordones de soldadura, así como para cortar metal, hormigón/concreto, ladrillos y baldosas. Es compatible con los sistemas de aspiración de polvo GDE 125 EA-T Professional y GDE 115/125 FC-T Professional de Bosch.

DATOS TÉCNICOS

Potencia absorbida	1.700,0 W	**Tipo de interruptor**	Interruptor PROtection
Velocidad de giro en vacío	2.800 – 11.500 rpm	**Diámetro del disco**	125,0 mm
Rosca del husillo portamuela	M14	**Perforación (Diámetro interior)**	22,23 mm
Tipo de empuñadura principal	Cilíndrica (Barrel)	**Peso neto / bruto**	2,20 kg / 2,92 kg
Funciones destacadas	Speed Selection, Constant Speed, Soft Start, Overload Protection		
Logística de envío	108 unidades por palé		

NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIONES

Nivel de presión acústica	94,0 dB(A)	**Tolerancia (K)**	3,0 dB
Nivel de potencia acústica	102,0 dB(A)	**Lijar con hoja de lija (ah)**	3,2 m/s² (K=1,5 m/s²)
Desbastado de superficies (ah)	5,5 m/s² (K=1,5 m/s²)	**Resumen de ruido**	Presión 94 dB(A); Potencia 102 dB(A). Incertidumbre K=3 dB.

ALCANCE DE LA ENTREGA (ACCESORIOS INCLUIDOS)

- ✓ Caja de cartón
- ✓ Empuñadura auxiliar Vibration Control (2 608 900 000)
- ✓ Cubierta protectora de protección (1 605 510 365)
- ✓ Clip protector metálico para corte (2 608 000 756)
- ✓ Filtro de polvo (2 608 000 824)
- ✓ Llave de dos agujeros (1 607 950 043)
- ✓ Brida de soporte (1 605 703 099)
- ✓ Tuerca de sujeción (1 603 340 040)