DEWALT
HERRAMIENTAS INDUSTRIALES HECHAS CON FUERZA

D25980-B2

MARTILLO DEMOLEDOR HEXAGONAL 1-1/8"

Equipo De Demolición De Alta Capacidad De 30 Kg Con Sistema De Control Activo De Vibración (AVC)

2,100 W	68 JOULES	960 GPM	1-1/8"
POTENCIA MOTOR	ENERGÍA IMPACTO	FRECUENCIA GOLPE	ENCASTRE HEX

DOTACIÓN STANDARD & INCLUYE:

- **(1) Martillo Demoledor Industrial D25980-B2**
- **(1) Conjunto de empuñaduras laterales antivibración desacopladas**
- Manual de instrucciones de seguridad y mantenimiento en obra

RENDIMIENTO Y ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

PARÁMETRO TÉCNICO	ESPECIFICACIÓN OFICIAL
Voltaje de Operación	220V – 240V AC
Frecuencia de Red	50 Hz / 60 Hz
Potencia Nominal Entrada	2,100 Watts
Energía de Impacto (EPTA 05/2009)	68 Joules
Frecuencia de Impacto Bajo Carga	960 Golpes por Minuto (GPM)
Tipo y Diámetro de Encastre	Hexagonal reforzado de 1-1/8" (28 mm)
Sistema de Arranque	Arranque suave electrónico (Soft Start)

CAPACIDADES DE DEMOLICIÓN Y SERVICIO

CATEGORÍA	PARÁMETRO DE OPERACIÓN
Aplicación Principal	Demolición pesada de concreto, losas, pavimento y asfalto
Mecanismo de Golpe	Impacto neumático de alta compresión continua
Dirección de Operación	Demolición vertical en pisos y cimentaciones
Clasificación de Servicio	Industrial Extra Pesado (Heavy-Duty Workstation)

ANATOMÍA Y COMPONENTES DEL EQUIPO

Gatillo de Accionamiento
Con bloqueo de seguridad continuo

Empuñadura Antivibración
Desacoplada del motor con amortiguadores

Carcasa de Motor
Con aletas de refrigeración de alto flujo

Cierre de Retención
Sistema pivotante para rápida fijación de cincel

Cilindro Neumático
Diseñado para máxima fuerza compresión

Mango de Guía y Guardapolvo
Protección superior contra residuos abrasivos

INGENIERÍA, ERGONOMÍA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

SISTEMA INTEGRADO	FUNCIÓN Y MECANISMO
Reducción de Vibración	Sistema AVC (Active Vibration Control) con contrabalance mecánico interno
Módulo Electrónico	Control inteligente de potencia constante bajo carga severa
Protección de Línea	Aislamiento eléctrico reforzado para resistencia en ambientes húmedos
Presión Acústica	Silenciador interno que optimiza los decibelios bajo normativa técnica
Sistema de Lubricación	Cámara hermética sellada con grasa sintética de alta exigencia
Indicador de Servicio	Alerta preventiva para mantenimiento programado de carbones/escobillas

DIMENSIONES, PESO Y ESTRUCTURA

DIMENSIÓN / ESTRUCTURA	MEDIDA / DETALLE
Peso Solo Herramienta	31.0 kg
Peso Bruto Embalado	38.2 kg
Longitud Total	Perfil vertical de 780 mm (78.0 cm)
Ancho del Cuerpo	Chasis reforzado de 162 mm (16.2 cm)
Ancho con Empuñaduras	Envergadura total de 575 mm (57.5 cm)

Garantía Industrial DEWALT
3 Años de garantía limitada por defectos de fabricación y material.

3 AÑOS