LÍNEA PROFESIONAL

MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX

Modelo SHM5K-B2 • Potencia de 1010W / 8.5 Joules

STANLEY

1,010 W	8.5 J	2,900 GPM	5.0 Kg
POTENCIA MOTOR	FUERZA IMPACTO	FRECUENCIA GOLPE	PESO NETO

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

Modelo:	**SHM5K-B2**
Tipo de Uso:	**Profesional / Mampostería**
Potencia Nominal:	**1010 Watts**
Energía de Impacto:	**8.5 Joules (EPTA)**
Velocidad / Golpes:	**2,900 gpm**

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

Encastre / Mandril:	**SDS Max**
Sistema Anti-Vibración:	**Sí (Mango Flotante)**
Acceso a Carbones:	**Fácil acceso externo**
Empuñadura:	**Recubrimiento de goma**
Interruptor:	**Encendido / Apagado cont.**

APLICACIONES Y VENTAJAS DE TRABAJO

- ✓ **Cincelado y Demolición Ligera:** Cincelado eficiente en paredes de ladrillo, concreto, pisos y pavimentos.
- ✓ **Remoción de Acabados:** Facilidad para retirar revestimientos cerámicos en azulejos, pisos y muros.
- ✓ **Reducción de Fatiga:** Mango con sistema anti-vibración y ergonomía mejorada para uso prolongado.
- ✓ **Instalaciones y Zanjas:** Apertura rápida de acanalados para tuberías, cableado eléctrico y plomería.
- ✓ **Sujeción SDS Max:** Excelente retención y fácil cambio de cinceles con óptima transmisión de energía.
- ✓ **Mantenimiento Sencillo:** Acceso externo a las escobillas para intervenciones de servicio rápidas.

Recomendación de Operación: Dependiendo de la intensidad de trabajo y carga, se aconseja el uso continuo durante bloques de aproximadamente 45 a 60 minutos para garantizar una durabilidad óptima del sistema mecánico.

ACCESORIOS INCLUIDOS & RESPALDO

Incluye: Martillo Demoledor SHM5K, Maletín plástico rígido de transporte, Llave de mantenimiento y Tubo de grasa.

GARANTÍA STANLEY