ROTOMARTILLO SDS PLUS

MANGO EN "L" 1" (26MM) 950W - 3.5J + CHUCK + MALETA

DEWALT



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de Uso	Industrial
Encastre	SDS Plus
Potencia	950 W
Fuerza / Trabajo	3.5 Joules
Velocidad de Rotación	0 - 1,150 RPM
Velocidad de Impacto	0 - 5,200 GPM
Sin Carbones (Brushless)	No
Capacidad de Perforación	4 mm - 30 mm

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Control de Vibración Bajo
La vibración más baja de su categoría con solo 7.8 m/s², reduciendo la fatiga del operario.

3 Modos de Operación
Selector de Modos: Rotación, Percusión y Cincelado para versatilidad en el trabajo.

Embrague Mecánico de Seguridad
Elimina reacciones repentinas y bruscas cuando la broca se atasca al perforar.

Velocidad Variable y Reversible
Permite un mayor control en el inicio de la perforación y retirada fácil de brocas.

Diseño Ergonómico en "L"
Compacto y liviano, optimizado para comodidad y soporte durante jornadas prolongadas.

Rango de Perforación
Ideal para realizar agujeros de perforación fija en hormigón o mampostería entre 4mm y 30mm.

3 **AÑOS DE GARANTÍA**
Por defectos de fabricación.