
MARTILLO DEMOLEDOR SDS-MAX 10KG

MODELO: D25881K-B2 • 1600W • 17.5 JOULES EPTA

DEWALT



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Potencia de Entrada	1600 W
Voltaje de Operación	220 V (Monofásico - 50/60 Hz)
Energía de Impacto	17,5 J (EPTA)
Impactos por Minuto (IPM)	1060 - 2160 ipm
Sistema de Encastre	SDS-Max
Tipo de Motor	Con escobillas / carbones de alto rendimiento
Niveles de Regulación de Impacto	7 posiciones seleccionables
Posiciones de Cincel	12 posiciones graduables
Peso con Mango Lateral	10,4 kg
Dimensiones (L x A)	559 mm x 118 mm
Mango Lateral	Ajustable multiposición en 360°
Indicador de Mantenimiento	LED de servicio para cambio de carbones
Preparado para Tool Connect™	Sí (mediante etiqueta opcional)
Temperatura de Operación	-7 °C a 40 °C
Nivel de Vibración en Cincelado	14,9 m/s²
Potencia Sonora (Lwa)	99 dB(A)

Accesorios Incluidos: (1) Martillo Demoledor D25881K-B2, (1) Mango Lateral Multiposición de 360°, (1) Maletín Industrial de Transporte de Alta Resistencia.

3 AÑOS

GARANTÍA DE FÁBRICA