BOSCH
INNOVACIÓN PARA TU VIDA

FICHA TÉCNICA

# Pistola de calor GHG 20-63 Professional

## Línea HEAVY DUTY - Alto Rendimiento y Control Térmico Digital

**SKU / Código:** 0601.2A6.2E0-000
**Código EAN:** 3165140889391
**País de Origen:** Alemania
**Segmento:** Professional Heavy Duty

| 2.000 W | 50 - 630 °C | 150 - 500 l/min | PANTALLA LCD |
|---|---|---|---|
| POTENCIA ABSORBIDA | RANGO DE TEMP. | FLUJO DE AIRE | AJUSTE DIGITAL |

## DESCRIPCIÓN GENERAL

La potente pistola de calor **Bosch GHG 20-63 Professional** ofrece un control total de temperatura y flujo de aire para adaptarse a los trabajos más exigentes. Equipada con un motor de 2.000 W, alcanza hasta 630 °C de forma fluida y precisa.

Cuenta con ajuste digital de temperatura en pasos de 10 °C, pantalla LCD de 1,4" y una función de protección térmica *Thermostop* que desconecta el elemento calefactor automáticamente en caso de sobrecalentamiento mientras el ventilador sigue funcionando.

## BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- **Trabajo de precisión:** Ajuste digital de temperatura en incrementos de 10 °C combinados con 2 etapas de flujo de aire.
- **Función de enfriamiento:** Posición adicional a 50 °C para un enfriamiento rápido y seguro tras la operación.
- **Protección del equipo:** Desconexión automática de la calefacción para extender la vida útil de la herramienta.
- **Diseño ergonómico:** Empuñadura con protección y superficie estable para apoyo vertical.

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Potencia nominal | 2.000 W |
| Temperatura de trabajo | 50 – 630 °C |
| Flujo de aire | 150 – 500 l/min |
| Regulación de flujo | 2 niveles |
| Ajuste de temperatura | Digital (pasos 10°C) |
| Display / Interfaz | Pantalla LCD 1,4" |
| Peso neto / bruto | 1,285 kg |
| Unidades por paleta | 102 uds. |

## NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIÓN

| | |
|---|---|
| Nivel de presión acústica | 66,0 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 77,0 dB(A) |
| Tolerancia K | 3,0 dB |

**Campos de Aplicación:** Carpintería, instalaciones eléctricas, plomería, climatización y trabajos de remodelación/restauración que requieran aplicación controlada de aire caliente.